

MODELO: AXT-202LCD



Soldadora Inversor Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje



Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 25-110A/110V y 20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 5200W-110V y 7500W-220V
Peso: 8 kg
Medida en mm: 356*135*250
Amperímetro: Pantalla LCD
Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Para Argonear: ANTORCHA TIG
Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia Salida	120A	95A	200A	110A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia Salida	120A	95A	200A	110A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E 7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo
pinza tierra y careta tipo paleta

