

# MODELO: AXT-EMTP200 MULTITASK



Soldadora Inversor 4-en-1 MIG GAS/NO GAS, MMA, TIG HF y PLASMA, BI-VOLTAJE



**Voltaje de alimentación:** 110/220V  
**Frecuencia:** 60Hz  
**Rango de amperaje MIG:** 50-140A/110V y 50-200A/220V  
**Rango de amperaje MMA:** 10-120A/110V y 10/200A/220V  
**Rango de amperaje TIG:** 10-140A/110V y 10-200A/220V  
**Rango de amperaje PLASMA:** 15-30A/110V y 15-50A/220V  
**Capacidad de electrodo:** 3/32" - 5/32"  
**Voltaje en vacío:** 64V  
**Consumo de aire:** 9 CFM  
**Consumo:** 5,300W/110V y 9,900W/220V  
**Peso:** 16 kg  
**Medida en mm:** 480\*310\*430  
**Capacidad de rollo:** 1 y 5 kg  
**Diámetro de alambre:** 0.030" - 0.035"  
**Amperimetro:** Digital

**MCU:** Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

MIG	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia Salida	140A	108A	200A	110A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia Salida	120A	93A	200A	110A

TIG	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia Salida	140A	108A	200A	110A

PLASMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia Salida	30A	23A	50A	27A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hiero colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

**INCLUYE**

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo, antorcha MIG, antorcha TIG y antorcha PLASMA

