## **MODELO: AXT-MD200**



## Motosoldadora Diésel



Amperaje máximo: 200A Amperaje operativo: 50-150A

Generador: 110-220V / 60Hz 5,000W / CA

Voltaje en vacío: 70V Voltaje de operación: 22-26V Entrega máxima: 5,500W Peso: 100 kg

Bornes: De conexión rápida Capacidad tanque: 12.5 litros

Capacidad tanque: 12.5 litros Medida en cm: 83\*57\*65

Encendido: Manual o marcha
Display: 3 en 1; Volt, Hz y Hora

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a qasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Generador corre a Corriente Alterna.

| ELECTRODO        |      |      |  |  |  |
|------------------|------|------|--|--|--|
| Ciclo de trabajo | 60%  | 100% |  |  |  |
| Potencia Salida  | 150A | 110A |  |  |  |

| TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO |    |          |    |                |    |  |  |
|-------------------------------|----|----------|----|----------------|----|--|--|
| Celulósico                    |    | Rutílico |    | Bajo Hidrógeno |    |  |  |
| E6010                         | NO | E6013    | SI | E7018          | NO |  |  |
| E6011                         | SI |          |    |                |    |  |  |
| Inoxidable                    |    | Aluminio |    | Hierro colado  |    |  |  |
| E308L-16                      | SI | E4043    | NO | ENi-Cl         | SI |  |  |
|                               |    |          |    | ENiFe-Cl       | SI |  |  |

**INCLUYE** 

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas











