

# MODELO: AXT-MIG252



## Soldadora Inversor MIG GAS/NO GAS Electrodo y TIG LIFT



Voltaje de alimentación:	220V/1F
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MIG:	50-250A
Rango de amperaje MMA y TIG LIFT:	30-190A
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío:	65V
Consumo:	11,760 W
Peso:	48 kg
Medida en mm:	88*72*51
Capacidad de rollo:	5 - 15 kg
Diámetro de alambre:	0.030" - 0.045"
Rodillos:	2
Amperimetro:	Digital

MIG	220V 1F		
Ciclo de trabajo	35%	60%	100%
Potencia Salida	250A	191A	148A

Electrodo y TIG LIFT	220V 1F		
Ciclo de trabajo	50%	60%	100%
Potencia Salida	190A	174A	134.5A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

**INCLUYE**

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG con Euroconector

