



- **Mordazas de cobre para una mejor conductividad eléctrica**
- **Mordazas cubiertas de plástico con fibra de vidrio resistente al calor del arco eléctrico**
- **Mango de termoplástico autoextinguible**
- **Requiere desarmador de cruz para colocar el cable**
- **Incluye lámina de cobre para mejor sujeción del cable**

### **AXT-PE200A**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Amperaje</b>               | 200A        |
| <b>Ciclo de trabajo</b>       | 60% a 200A  |
| <b>Calibre máximo</b>         | 1/0         |
| <b>Longitud</b>               | 24 cm       |
| <b>Peso</b>                   | 466 g       |
| <b>Capacidad de electrodo</b> | 3/32 - 5/32 |

### **AXT-PE300A**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Amperaje</b>               | 300A        |
| <b>Ciclo de trabajo</b>       | 60% a 300A  |
| <b>Calibre máximo</b>         | 2/0         |
| <b>Longitud</b>               | 24 cm       |
| <b>Peso</b>                   | 478 g       |
| <b>Capacidad de electrodo</b> | 3/32 - 3/16 |

### **AXT-PE500A**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Amperaje</b>               | 500A       |
| <b>Ciclo de trabajo</b>       | 60% a 500A |
| <b>Calibre máximo</b>         | 3/0        |
| <b>Longitud</b>               | 32 cm      |
| <b>Peso</b>                   | 664 g      |
| <b>Capacidad de electrodo</b> | 3/32 - 1/4 |