

MODELO: VOL-250TBV

VOLT
W E L D

Soldadora Inversor Electrodo y TIG LIFT



Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-220A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Voltaje en vacío: 65V
Consumo: 4,620W-110V y 9,240W-220V
Peso: 7 kg
Medida en mm: 405*150*315
Amperimetro: Digital
Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Para Argonear: ANTORCHA TIG
Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia Salida	80A	120A	170A	220A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia Salida	108A	140A	170A	220A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo y pinza tierra

NOM

1 año
GARANTÍA

1/2"

BV
BI-VOLTAJE

ARC FORCE

CD
CORRIENTE DIRECTA

IGBT
TECH

PROFESIONAL

MMA

TIG LIFT