

# MODELO: VOL-AS110

# VOLT<sup>®</sup>

W E L D

Soldadora Inversor Electrodo y TIG LIFT



**Voltaje de alimentación:** 110-120V  
**Frecuencia:** 60Hz  
**Rango de amperaje MMA:** 30-110A  
**Rango de amperaje TIG:** 20-110A  
**Capacidad de electrodo:** 3/32"-1/8"  
**Voltaje en vacío:** 60V  
**Consumo:** 5,300W  
**Peso:** 2 Kg.  
**Medida en mm:** 210\*95\*133  
**Amperimetro:** Digital  
**Función:** TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

**Para Argonear: ANTORCHA TIG**  
**Modelo: AXT-WP26** (Se vende por separado)

ELECTRODO	110 - 120 V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	48A	110A

TIG LIFT	110 - 120 V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	49A	110A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

**INCLUYE**

Cables, pinza porta electrodo y pinza tierra

**NOM**

**ANCE**

**1 año**  
GARANTÍA

**3/8"**

**CD**  
CORRIENTE DIRECTA

**IGBT**  
TECH

**LIGHT DUTY**

**MMA**

**TIG LIFT**