

MODELO: VOL-AS160BV

VOLT
W E L D

Soldadora Inversor Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje



Voltaje de alimentación: 110-220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-160A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 60V
Consumo: 4,950W-110V y 6,000W-220V
Peso: 4.5 Kg.
Medida en mm: 300*117*180
Amperimetro: Digital
Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Para Argonear: ANTORCHA TIG
Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)

ELECTRODO	110V		220V	
	Ciclo de trabajo	100%	40%	100%
Potencia Salida	92A	120A	88A	160A

TIG LIFT	110V		220V	
	Ciclo de trabajo	100%	80%	100%
Potencia Salida	110A	120A	110A	160A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E 7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, cepillo escoriador y careta tipo paleta

NOM

1
año
GARANTÍA

1/2"

BV
BI-VOLTAJE

CD
CORRIENTE DIRECTA

IGBT
TECH

PROFESIONAL

MMA

TIG LIFT