

MODELO: VOL-MIG110

VOLT
W E L D

Soldadora Inversor MIG GAS/NO GAS,
MMA Y TIG LIFT



Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 40-100A
Rango de amperaje MMA: 20-100A
Rango de amperaje TIG: 20-100A
Voltaje en vacío: 63V
Consumo: 3,850W
Capacidad de rollo: 1 kg
Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"
Peso: 5.9 kg
Medida en cm: 31.5*18.8*14.2

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable
Para Argonear: ANTORCHA TIG

Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)

MIG/TIG	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	40A	100A

MMA	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	20%
Potencia Salida	60A	110A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

NOM

1
año
GARANTÍA

3/8"

CD
CORRIENTE
DIRECTA

IGBT
TECH

PROFESIONAL

MIG

TIG LIFT

MMA

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra,
antorcha MIG integrada y careta tipo paleta