

# MODELO: VOL-MIG210

**VOLT**  
W E L D

Soldadora Inversor MIG GAS/NO GAS,  
MMA Y TIG LIFT



Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MIG:	40-120A/110V y 40-200A/220V
Rango de amperaje MMA:	20-120A/110V y 20-180A/220V
Rango de amperaje TIG:	10-120A/110V y 10-180A/220V
Capacidad de electrodo:	3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío:	62V
Consumo:	5,000W-110V y 10,000-220V
Capacidad de rollo:	1 y 5 kg
Diámetro de alambre:	0.023" y 0.030"
Peso:	10 kg
Medida en mm:	306*124*222
Amperímetro:	Digital

**Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable**  
**Para Argonear: ANTORCHA TIG**

**Modelo: AXT-WP26** (Se vende por separado)

**MCU:** Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

MIG	110V		220V	
Ciclo de trabajo	50%	100%	50%	100%
Potencia Salida	120A	80A	200A	140A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	50%	100%	50%	100%
Potencia Salida	120A	80A	180A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

**INCLUYE**

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra,  
antorcha MIG integrada

**NOM**



**1** año  
GARANTÍA

**3/8"**

**BV**  
BI-VOLTIAJE

**CD**  
CORRIENTE DIRECTA

**IGBT**  
TECH



**MIG**

**TIG LIFT**

**MMA**