



GENERADOR INVERSOR A GASOLINA

Ref. **2G40**

USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES	CAMPOS DE APLICACIÓN	VENTAJAS
Soporte por falta de red eléctrica o inestabilidad de la misma. Herramientas de potencia media. Electrodomésticos (principalmente sin microprocesadores).	Construcción y contratistas. Servicios de comida y servicios móviles. Hogar y comercio. Agro.	Económico en su segmento Apto para transportar (Incluye Kit Transporte). Apagado automático por bajo nivel de aceite. Medidor de Voltaje. Incluye chasis de Protección Mayor Potencia, máxima del segmento.

PANEL DE CONTROL




- Luz LED indicadora de puesta en marcha.
- Interruptor de encendido, puesta en marcha y apagado.
- Medidor de voltaje (Voltímetro).
- Interruptor de protección frontal contra cortocircuitos y sobrecargas.
- Conexión frontal de polo a tierra para una operación más segura.
- Salidas auxiliares AC.

4.0 KW

15 LITROS

5 HORAS AUTONOMÍA


Modelo	Energy 4000
Motor	ME223
Tipo de motor	4 TIEMPOS // AireForzado
Potencia motor (Hp)	7.5
Potencia máxima (W)	4.000
Potencia continua (W)	3.600
Potencia nominal a 1.000m sobre el nivel del mar (W)	3.240
Velocidad (Rpm)	3.600
Desplazamiento (cc)	223
Eficiencia eléctrica	87%
Frecuencia nominal (Hz)	60
Voltaje nominal (AC/DC)	120V-240V/12VCD
Corriente nominal (A) AC/DC	30 - 15 / 8.3 AMP
Tipo de arranque	Manual / Eléctrico
Clase aislamiento	F
Nivel de ruido (dB)	70
Fase	2F+N+T
Clase IP	IP20
Factor de potencia	1
Capacidad tanque de combustible	15.0 L / 4.0 GL
Autonomía al 50%	6.0 Horas
Autonomía al 100%	5.0 Horas



MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
61.0 cm	46.0 cm	47.0 cm	53.0kg

DATOS LOGÍSTICOS



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
62.2 cm	47.0 cm	49.2 cm	55.0 Kg

