



## TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO - 20V

Ref. **XID 20**

**USO PROFESIONAL**



2-13MM



0 - 7.920  
0 - 29.700  
BPM



0 - 440  
0 - 1.650  
RPM




50NM  
TORQUE MAX

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Velocidad            | 0 - 440 / 0 - 1.650Rpm    |
| Impacto              | 0 - 7.920 / 0 - 29.700Bpm |
| Máximo torque        | 50 N.m                    |
| Ajustes de torque    | 20 + 1 + 1                |
| Ajustes de velocidad | Si - 2 velocidades        |
| Mandril              | 2 - 13mm                  |
| Batería              | Ion de litio              |

### INCLUYE:


- 2 Baterías de ion de litio de 20V 2.0Ah
- Maletín plástico de transporte
- Clip de cinturón
- Punta de destornillador
- Cargador



### MEDIDAS PRODUCTO CON BATERÍA


| LARGO | ANCHO  | ALTO  | PESO   |
|-------|--------|-------|--------|
| 23 cm | 9.5 cm | 24 cm | 2.7 kg |

### DATOS LOGÍSTICOS



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

| LARGO   | ANCHO | ALTO  | PESO   |
|---------|-------|-------|--------|
| 32.5 cm | 12 cm | 29 cm | 3.8 Kg |



MEDIDAS CAJA EMBALAJE x 4PCS/Código x 4Und

| LARGO | ANCHO   | ALTO    | PESO  |
|-------|---------|---------|-------|
| 49 cm | 33.5 cm | 31.5 cm | 16 Kg |

