

**FURIUS**

MIG/MAG

FLUX CORED  
CON Y SIN GAS

TIG

MMA

**FLEX  
185**



110V/220V  
1Ph - 50/60Hz

20-160A (220V)  
20-130A (110V)

40%  
Ciclo de trabajo

**MIG/MAG  
FLUX CORED  
CON Y SIN GAS  
TIG  
MMA**

**SOLDADOR INVERSOR  
MULTIPROCESO**

**1 YEAR  
WARRANTY**

**TECNOLOGÍAS**

**CARACTERÍSTICAS**

**ARC FORCE**

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.



**HOT START**

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



**ANTI STICK**

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



0.030"-0.035"  
(0.8mm-0.9mm)  
Diámetro alambre

**PROCESO MIG/MAG  
FLUX CORED**  
Funciona con o sin gas. Trabaja con alambre autoprotectido, alambre sólido de acero al carbono y otros materiales

Ø electrodo recomendado  
**1/16" (1.6mm)**  
**3/32" (2.4mm)**  
**1/8" (3.2mm)**  
Ø electrodo máximo  
**5/32" (4.0mm)**

**Pantalla LED**



- 1 Panel digital.
- 2 LED encendido.
- 3 LED protección.
- 4 Perillas regulación voltaje, corriente y velocidad de alambre.
- 5 Botón de selección y LEDs indicadores de proceso seleccionado.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (2.4mm) - 3/32" (2.4mm) - 1/8" (3.2mm)
Ø Electrodo máximo	5/32" (4.0mm)
Tipos de electrodos	6010 - 6011 - 6013 - 7014 - 7018 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316 - 4043 - 5356 Todos los tipos de electrodos
Tipo de corriente de salida	DC (Corriente Directa)
TIG	LIFT ARC
Voltaje en vacío	81.5V
Capacidad rollo	1Lb (0.45Kg) - 2Lb (0.9Kg) - 11Lb (5.0Kg)
Ø Alambre recomendado	0.024"(0.6mm) / 0.030"(0.8mm)
Ø Alambre máximo	0.035"(0.9mm)
Electrodos MIG - MAG / FLUX CORED	ER70S-6 - E71T-GS - ER-4043 - ER-5356 - ER-308 - ER-309 - ER-316 Cualquier tipo de alambre o electrodo.

Conectores 10/25

Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

TAMAÑO EQUIPO

**S**

**ALTA PORTABILIDAD**

MEDIDAS (ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
35.1 cm	17.6 cm	29.6 cm	6.5 Kg

CAJA INDIVIDUAL

0679043469213

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
40.3 cm	27.5 cm	25.2 cm	7.5 Kg

CAJA EMBALAJE x4 UND

0679043469220

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
56.8 cm	41.6 cm	52.5 cm	31.0 Kg

