

**PURE WELDING**

**SEGURIDAD, COMODIDAD Y RESISTENCIA**

MMA / TIG / MIG-MAG

FLUX CORED CON Y SIN GAS

PAC CORTE POR PLASMA

ARC-AIR CORTE CON AIRE



96mm x 39mm  
ÁREA DE VISIÓN



2  
SENSORES



DIN  
4/9-13

**SKYVIEW 610**

**SWEISSCODE C1-611**

**Ergonómica**



**Función Pulidora**



**Zona de respiración**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Regulación	DIN 4/9-13	Tamaño filtro (mm)	110mm x 90mm x 9mm	Puntos de regulación	Variable
Función pulidora	Sí, DIN 4	Nº de sensores	2	Modelo filtro	SW51
Modo regulación	EXTERIOR	Tiempo de retardo (Regulable)	0.1 - 1s	Arnés	Ultra 800
Alimentación	BATERÍA - SOLAR	Tiempo de respuesta	<1/30.000s	Material de la carcasa	NYLON ULTRA FLEX
Área de visión (mm)	96mm x 39mm	Regulación sensibilidad	Sí	Normativas	EN379:2009, CE, ECS(NB 1883), CE 1/1/1/2

**TECNOLOGÍAS**

**ULTRA 800**  
technology

Arnés de alto confort con 4 puntos de soporte, doble soporte superior ajustable para mayor estabilidad.

**ULTRA color**  
technology

Permite una visión a todo color en los procesos.

**ULTRA view**  
technology


Amplia y excelente calidad de visión.

**ULTRA flex**  
technology

Nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio.



**ACCESORIOS INCLUIDOS**



**MEDIDAS PRODUCTO**

Largo	29.0 cm
Ancho	24.0 cm
Alto	21.2 cm
Peso	0.6 Kg

**MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL**

Largo	27.0 cm
Ancho	23.0 cm
Alto	27.0 cm
Peso	0.82 Kg

