FUMIGADORA DE MOTOR A GASOLINA HYD4035T

HYUNDAI **POWER PRODUCTS**

DESCRIPCIÓN

Fumigadora con motor HONDA de 4 tiempos GX35, recomendada para uso agrícola. Diseñada ergonómicamente para distribuir de manera eficiente el peso del líquido y brindar comodidad.

APLICACIONES

Enaplicación defungicidas, herbicidas e insecticidas o abonos foliares invernaderos pequeños cultivos y árboles frutales.

USOS











GENERA MENOR









BENEFICIOS

- >> Multiboquillas, para cualquier necesidad.
- >> Sistema de arranque cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma.
- >> Materiales de mayor calidad, con componentes de bronce para una mayor duración de vida.
- >> Sólida construcción, resistente corrosión, hinchamiento, encogimiento o deformación.
- >> Motor de **4** Tiempos
- >> Bajas emisiones contaminantes.
- >> Línea de aspersión con material reforzada, de alta calidad para una mayor duración de vida.
- >> Bomba libre de mantenimiento.
- >> No necesita mezcla de gasolina / aceite.
- >> Presión regulable para adecuarse a cualquier tipo de trabajo.







HYUNDAI POWER PRODUCTS

MECÁNICAS

>> Tipo de motor OHC, impulsado por una correa de distribución silenciosa, permitiendo una mejora general del rendimiento del motor.

CARÁCTERISTICAS



ESTRUCTURALES

>> Boca ancha con

coladera, para facilitar

el llenado.

>> Sólida

construcción,

resistente a

la corrosión.

hinchamiento,

encogimiento

o deformación.

>> V-packing de

viton con gran

resistencia al

calor v

químicos



>> Sistema de ignición arranque por magnetotransitor.



>> Carburador de **diafragma.**

>>Motor más compacto y ligero.



para realizar aplicaciones en **forma nebulizada** de insecticidas, fertilizantes, fungicidas, etc.



>> Cuerpo de la bomba en _resistente a la corrosión. LIBRE DE MANTENIMIENTO.

>> Tanque translúcido de polietileno de alta densidad, que permite ver el nivel de químicos.



>> Árbol de levas en el cabezal monocilíndrico



>> Bomba tipo émbolo

 acoplada a un motor 4 Tiempos GX35.



ADICIONAL

- >> Bajo consumo de combustible y aceite.
- >> Arranque fácil, bajo nivel de ruido y excelente aceleración.
- >> Diseñada ergonómicamente para distribuir de manera eficiente el peso del líquido y brindar comodidad gracias a correas acolchadas.
- >> Empuñadura y manguera reforzada de alta calidad.

>> DOBLE VARILLA

de aspersión que permite cubrir grandes extensiones de cultivo.





ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS





FUMIGADORA

Cap. tanque de líquidos	Descarga	Presión máxima	Arranque	Ciclo de trabajo	Dimensiones	Tipo de bomba
25 L	8 L/M	580 Psi/40 Bar	Manual / Retráctil	15 min de descanso x tanque terminado.	45cmx34cmx66cm	Libre de graseras

Tipo de	Carburador	Peso en	Largo de la	Largo de la	
fumigadora		seco	lanza	parihuela	
De mochila	Diafragma	9 Kg	70 CM	73 Cm	

MOTOR

Tipo de motor	Sistema de encendido	Potencia	Rpm	Cilindrada	Máx par	Diámetro XCarrera	Índice de compresión	Consumo de com- bustible
HONDA OHC 4T	Transitorizado	1.3 hp / 1.0 Kw	7000	35.8 cc	1.6 Nm / 5500 rpm	39x30 mm	8.0:1	0.59 L/H

Cap. tanque de combustible	Tipo de com- bustible	Cap. tanque de aceite	Tipo de aceite	Dimensiones	Peso
0.63 L	Gasolina +87	100 ml	SAE10W-30	19.8cmx23.4cmx24cm	3.3 Kg

INCLUYE:



- >> 2 boquillas cónicas
- >> 2 boquillas doble salida.
- >> 2 Lanzas de acero inoxidable.
- >> 1 Parihuela.
- >> 1 Bote medidor para combustible.

